



- einfachste Montage, auch nachträglich
- für Labore, Praxen und die industrielle Lebensmittelproduktion
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

UVpro V50 Umluftentkeimer sind ideal zur nachträglichen Installation und zuverlässigen Entkeimung im Labor, in Praxen und Räumen in der industriellen Lebensmittelproduktion bis ca. 50 m³. Sie sind zur Decken oder Wandmontage geeignet und verfügen über einen An/Aus-Schalter.

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	UVpro V50
Entspricht folgenden Richtlinien	EMV, CE, IP 54
Material	Edelstahl: WN 1.4301 und WN 1.4305
Einsatztemperatur [C°]	-10 bis +40
Elektrische Leistungsaufnahme [W]	35
Stromfluss [mA]	220
Passende UVpro Röhre	UVpro KTS 20-4bl
UVC Leistung gesamt [W _{253,7 nm}]	8
Luftvolumen [m ³ /h]	50
Geräuschemission [dB]	51
Aufhängesystem	Wand und Deckenbefestigung
Abmessungen (L x Ø) [mm]	670 x 136 x 166
Gewicht [Kg]	4
Betriebsdauer der Röhre [h]	12.000 (75 % ±5 % Ausgangsleistung)
Lebenserwartung Elektronik	> 10 Jahre
Vorgesehene Netzspannung [V _{AC}]	220...240 (50...60 Hz)
Netzkabel [m]	5 (konfektionierbar)

Technische Änderungen vorbehalten

V50
Umluftentkeimer – ein System ohne Kompromisse

